

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОДНОТРУБЧАТОГО СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ

**BORGE**  
БЕЗОПАСНАЯ КРОВЛЯ

Артикул, пример : 01.020.30.01.01.100.8017

Снегозадержатели BORGE предотвращают лавинообразный сход больших масс снега и льда со скатной кровли, защищая людей, автомобили, постройки и посадки вокруг дома. Однотрубчатые снегозадержатели чаще всего применяют в регионах, где снег выпадает эпизодически и тает в короткие сроки. Кроме того, такие снегозадержатели подойдут для небольших строений: гараж, навес, беседка, козырьки и эркеры.

## Общие рекомендации:

Рекомендуется устанавливать снегозадержатели по всему периметру кровли непрерывно в одну линию на уровне несущей стены, а также над важными объектами кровли: мансардными окнами, трубами вентиляции, на каждом уровне многоуровневых кровель, над входом в дом или въездом в гараж. Исходя из расчетов снеговой нагрузки, в некоторых случаях требуется установка более чем одного ряда снегозадержателей.

## Применяются:

- Металлочерепица с высотой ступеньки до 14мм (рис.1a);
- Металлочерепица с высотой ступеньки до 35мм (рис.1b)
- Профнастил высотой до 35 мм включительно;
- Материалы на основе битума.

## Порядок монтажа:

1. Монтаж снегозадержателя начинается с установки на кровлю кронштейна. Набор крепежных элементов позволяет смонтировать его на любой тип кровельного покрытия: металлочерепицу (рис. 1a-1b), профнастил (рис. 1c), материалы на основе битума (рис. 1d). Кронштейн крепится к доскам обрешетки строго вниз волны. Расстояние от последнего кронштейна до края трубы не должно превышать 300 мм. Максимальное расстояние между кронштейнами 800 мм.
2. В отверстие в кронштейне вставляется труба снегозадержателя, фиксируется болтом и гайкой (рис.2).

## Эксплуатация и техническое обслуживание:

- Необходима проверка установленных изделий, их чистка от различного мусора и т.п. не менее 1 раза в год.
- В случае повышенных снеговых нагрузок (например, экстремальный снегопад) требуется очистка кровли.

## Комплектация

	1,5м	3м
Кронштейн снегозадержателя	2	4
Труба снегозадержателя 25x45 мм	1	1
Болт М8-6gx35	1	1
Шуруп с шестигранной головкой М8x50	4	8
Шайба 8	5	9
Гайка М8-6Н	1	1
Уплотнитель из пластика h-7	4	8
Уплотнитель из пластика h-14	2	4



[www.borge.ru](http://www.borge.ru)  
**+7 (495) 540-40-28**

Продукция ТМ «BORGE» производится ООО «Борге». Инструкция по монтажу однотрубчатого снегозадержателя. © Все права защищены. 2023г. Издание №1 от 18.07.2023

Контакты дилера